

FC-7 TRENNGERÄTE



FC-7 Trenngerät mit Faserrestebehälter

Beschreibung:

Zur Faservorbereitung beim Spleißen ist besonders auf einen exakten Bruch der Faserendfläche im 90° Winkel zur Faserachse zu achten. Dieser Bruch wird mit speziellen Brech- oder Trenngeräten (engl.: Cleaver) erzeugt. Die Sumitomo Trenngeräte der Serie FC-7 arbeiten nach dem sog. Ritz-Biege-Prinzip und bieten Ihnen höchste Präzision und Benutzerfreundlichkeit in robuster und feld-einsatztauglicher Ausführung. Die FC-7 Trenngeräte zeichnen sich durch die einfache Bedienung und das automatisch rotierende Trennmesser aus. Die umständliche Trennmesserjustage im Feld gehört damit der Vergangenheit an. Die automatische Entsorgung der Faserreste in den Restebehälter verhindert, darüber hinaus, die gefährliche Berührung der Faserreste und ermöglicht so ein sicheres Arbeiten.

Technische Daten Sumitomo FC-7		
	FC-7M-F8	FC-7R-F
Fasertypen	125µm SMF, MMF, NZDSF, BIF und andere	
Faserhalter möglich	Ja	
Trennlänge 250µm	6 bis 20mm (Einzelfaser) / 10mm (Faserhalter)	
Trennlänge 900µm	10 bis 20mm (Einzelfaser) / 10mm (Faserhalter)	
Faseranzahl	1 bis 8	
Bändchen möglich	Ja: FC-7M-F8	
Restebehälter	Ja	
Abmessungen (mm)	98 x 58 x 47 (B x T x H)	98 x 58 x 47 (B x T x H)
Gewicht	300 gr.	335 gr.
Auto-Rotierendes Trennmesser	Nein	Ja
Anzahl Trennungen	54.000	60.000
Keine manuelle Justage des Trennmessers erforderlich		

Die Tele Südost Netze GmbH behält sich das Recht auf Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs vor.
© 2013 - Tele Südost Netze GmbH / Version DB_SU_FC7_v2

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter
Hermann-Köhler-Straße 13
58553 Halver
T +49 (0) 2353/66 987 – 0
F +49 (0) 2353/66 987 – 29
info@tso-netze.de
www.tso-netze.de