

VIAVI SmartOTDR STOTDR-PLUS-I-APC 1310/1550nm (30/30dB) KIT

Eigenschaften:

- Kompaktes OTDR für Singlemode-Glasfasernetze
- Messwellenlängen: 1310 nm und 1550 nm
- Dynamikbereich: 30/30 dB
- Integrierte Lichtquellenfunktion (Optical Light Source)
- Integrierter Leistungspegelmesser (Power Meter)
- WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
- Smart Link Mapper (SLM) zur grafischen Darstellung der Glasfaserstrecke
- OTDR Expert Mode für detaillierte Messanalysen
- Lithium-Polymer-Akku für den mobilen Einsatz

Lieferumfang:

- E100AS-APC – SmartOTDR 1310/1550 nm (30/30 dB) mit integrierter Optical Light Source Option
- EUSCADS-APC – SC/APC-Adapter für den OTDR-Port
- E10PM – Leistungspegelmesser (Power Meter) für 1310/1490/1550/1625/1650 nm (0 bis -55 dBm)
- E10LIPO – Lithium-Polymer-Akku
- E10WIFIBLUE – WLAN und Bluetooth
- ESMARTLINK-100 – Smart Link Mapper (SLM)
- EXPERTOTDR100UP – OTDR Expert Mode
- 22009118 – FBPP-SCASE2 Softtasche

Herstellergarantie:

- 12 Monate auf das Gerät
- 12 Monate auf Zubehör und Akkus/Batterien

Fabrikat: VIAVI Solutions Deutschland GmbH

