VIAVI MTS-2000 MTS2-DIS-QUAD-SCPC 850/1300/1310/1550nm (26/24/37/35dB) Kit

Eigenschaften:

- 5-Zoll (12,5 cm) High-Visibility-Touchscreen
- 8 GB interner Speicher (davon ca. 1 GB für Messdaten)
- 2 × USB 2.0
- 1 × Mini-USB 2.0
- RJ-45 Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)

Lieferumfang:

- EM2000HVT – MTS-2000 Mainframe
- E4146QUAD – QUAD-OTDR-Modul 850/1300/1310/1550 nm (26/24/37/35 dB)
- EUNIPCSC – SC/PC-Adapter für Singlemode-OTDR-Port
- EUNIPCSCMM – SC/PC-Adapter für Multimode-OTDR-Port
- E41OTDRLS – Lichtquellenoption für Singlemode- und Multimode-OTDR-Port
- E20PMVFL – Leistungspegelmesser (850/1300/1550 nm, +10 bis -60 dBm) mit integriertem VFL und 2,5-mm-Universaladapter
- E20WIFI – WLAN
- E60EBLUE – Bluetooth
- EPCMM10M-SCPC-LCPC – Multimode-Patchkabel 50/125 µm, SC/PC auf LC/PC, 10 m
- EPCSM20M-SC-LC – Singlemode-Patchkabel 9/125 µm, SC/PC auf LC/PC, 20 m
- ENTERPRISESLM – Enterprise-SLM OTDR-Funktion (Firmware-App)
- SAA-L2 – SmartAccess Anywhere, Level 2
- EBACKPACK-CASE1 – Große Schutztasche für MTS-2000/MTS-4000/MTS-6000

Herstellergewährleistung:

- 12 Monate auf das Gerät
- 12 Monate auf Zubehör und Batterien

Fabrikat: VIAVI Solutions Deutschland GmbH