

VIAMI SmartOTDR STOTDR-PRO-IM-APC 1310/1550/gef.1650nm (37/35/35dB) KIT

Eigenschaften:

- Kompaktes OTDR für Singlemode-Glasfasernetze
- Messwellenlängen: 1310 nm, 1550 nm und gefiltert 1650 nm
- Dynamikbereich: 37/35/35 dB
- Geeignet für Messungen an aktiven Glasfasernetzen dank gefilterter 1650-nm-Wellenlänge
- Integrierter Leistungspegelmesser (Power Meter)
- Integrierte visuelle Fehlerquelle (VFL)
- WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
- FTTH-OTDR-Funktion für Glasfaserzugangsnetze
- SmartAccess Anywhere (SAA) Level 2 für Fernzugriff und Zusammenarbeit
- Lithium-Polymer-Akku für den mobilen Einsatz



Lieferumfang:

- E138FA65-APC – SmartOTDR 1310/1550/gef. 1650 nm (37/35/35 dB)
- EUSCADS-APC – SC/APC-Adapter für den OTDR-Port
- E10PM – Leistungspegelmesser (Power Meter) für 1310/1490/1550/1625/1650 nm (0 bis -55 dBm)
- E10VFL – Visuelle Fehlerquelle (VFL) mit 2,5-mm-UPP-Adapter
- E10LIPO – Lithium-Polymer-Akku
- E10WIFIBLUE – WLAN und Bluetooth
- ESMARTFTTH-100 – FTTH-100 OTDR-Funktion
- SAA-L2 – SmartAccess Anywhere, Level 2
- E10GLOVE – Schutzhülle
- EHVT-STYLUS – Eingabestift
- 22009118 – FBPP-SCASE2 Softtasche

Herstellergarantie:

- 12 Monate auf das Gerät
- 12 Monate auf Zubehör und Akkus/Batterien

Fabrikat: VAMI Solutions Deutschland GmbH