

JETTING TriggAIR Fasereinblasgerät Für Netzebene 4 geeignet

elektr. Antrieb (Akku)
für Kabel 1-3mm
und Rohre 5/7mm (3mm mit Zubehör möglich)

Der Kabelschutz wird durch eine mechanisch einstellbare Rutschkupplung erreicht.
Vor- und Rücklauf am Antriebsrad
digitales Display zur Anzeige von Geschwindigkeit und Entfernung
Geschwindigkeit: 150m/min.
maximaler Schub: 30N
maximaler Luftdruck: 16 Bar
Batterie: 12V, 4Ah
Gewicht: 2kg

folgendes Zubehör ist mit enthalten:

1 Satz 30057 O-Schnur Dichtung 1,6mm 0,5m
1 Satz KT2.8-7 Kabeldichtung 2.8mm | Außendurchmesser 7mm
1 Satz KT1.2-7 Kabeldichtung 1.2mm | Außendurchmesser 7mm
1 Satz KT1.8-7 Kabeldichtung 1.8mm | Außendurchmesser 7mm
1 Satz KT2.2-7 Kabeldichtung 2.2mm | Außendurchmesser 7mm

Gewährleistung: 1 Jahr ab Kaufdatum

Fabrikat: Jetting AB

