

## Serverschrank 42HE 800x1200x1963mm [BxTxH]

Front- und Rücktür Stahl perforiert, 1-teilig, Perforationsgrad > 80 %, Perforationsfläche bis 86 %

Tür mit 5-Punkt-Stangenschließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl.

Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303

Dachplatte mit Perforation und Ausbruchblenden,

zwei Paare 19"-Profilschienen des Typs PREMIUM,

Erdungsleitungen für die Türen, die Dachplatte und die Profilschienen,

Nivellierfüße

Zulässige statische Belastung: 1600 kg für einen Schrank auf Nivellierfüßen, 2000 kg für einen Schrank ohne Nivellierfüßen. Diese Werte gelten, wenn die Profilschienen 50-150 mm von der Vorder- und Rückseite des Schrankes montiert sind und die Last gleichmäßig verteilt ist.

Vielseitig Stufen- und werkzeuglose Verstellung der 19"-Profilschienen.

Kennzeichnung der Profilschienen mit der HE-Nummerierung für einfachere Montage.

Öffnungswinkel der Tür bis 270 Grad, wechselbarer Türanschlag.

Einfache Montage durch den Einsatz von geteilten Seitenwänden.

Schottwände zwischen den Schränken jederzeit nachrüstbar.

Werkzeuglose Montage der oberen Schrankdachplatte.

Der Schrankrahmen enthält Löcher zur Befestigung von Zubehör.

Lieferung ohne Boden (Bodensets optional verfügbar)

Lackierung RAL9005, lichtgrau

Schutzart IP20 (außer Bodenbereich)

Lieferumfang: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 50 Stück), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Fabrikat: ZPAS

Lieferzeit: ca. 6-7 Wochen

